

Ausschreibungstext

Das Schachtsystem SKOBIFIXnano® **WDVS** mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsnummer Z-7.2-3210 ist als mehrschalige Abgasleitung zugelassen. Das System besteht aus der hinterlüfteten, abgasführenden Innenschale aus Polypropylen mit Nennweite 60 mm sowie den Außenschalenformstücken aus Schaumkeramik. Die mehrschalige Abgasleitung hat eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten.

SKOBIFIXnano® **WDVS** ist geeignet für den Anschluss von Feuerstätten, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, vorwiegend für Brennwertfeuerstätten. Die Beschaffenheit oder Ausrüstung der Feuerstätten muss sicherstellen, dass keine höheren Temperaturen als 120°C auftreten können.

Das System ist ein industriell vorgefertigtes Produkt, das in Elementbauweise erstellt und an der Fassade von Gebäuden installiert wird.

Mit seinen geringen Abmessungen integriert sich der »Brennwert-Schornstein« völlig in die Außenwärmedämmung. (ideale Überdeckung > 4 cm) Der Schacht ruht auf zwei Winkelkonsolen. Die Schachtelemente werden mit speziellen Halterungen an der Außenwand befestigt.

Die Außenschale wird mit dem rechteckigen Außenmaß 130 mm x 160 mm geliefert. Die Höhe beträgt 1000 mm. Die Verbindung der

Außenschalen erfolgt mittels SKOBIFIX® - Systemkleber sowie der integrierten Nut- und Federkonstruktion.

Die druckdichte abgasführende Leitung aus Polypropylen wird mittels Muffenverbindung montiert, durch Abstandhalter in dem Außenmantel zentriert und durch eine koaxiale Dachdurchführung über Dach geführt.

Vor Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister/in vorzunehmen. Zu beachten sind die gültigen Vorschriften und DIN-Normen sowie die Montageanleitung des Herstellers.

Nach Vorbereitung und Planung beträgt die reine Montagezeit(d.h. ohne Rüstzeit) von SKOBIFIXnano® WDVS :	
Anschlusselement	ca. 15–30 Minuten
Schachtelement (je steigenden Meter)	ca. 5–10 Minuten
Mündungspaket	ca. 15–30 Minuten

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
1		<p>Schachtelement SKOBIFIXnano® WDVS</p> <p>Inkl. Abgasleitung PPs D 60 bis 120°C. Höhe 1000 mm, Breite 130 mm, Tiefe 160 mm</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
2		<p>Bypass-Schachtelement</p> <p>250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl.PPs Abgasleitung D 60 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)</p> <p>130 x 160 mm SKOBIFIXnano® WDVS</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten:EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
3		<p>Anschlusselement als drehbares Anschluss-Stück vom Brennwertgerät zum Inkl.2 Winkelkonsolen und Montagesatz SKOBIFIXnano® WDVS</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
Übertrag:				

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
4a		<p>Mündungspaket bestehend aus:</p> <p>1 St. Universal-Schrägdachpfanne <input type="checkbox"/> 5°–25° <input type="checkbox"/> 25°–45° <input type="checkbox"/> 35°–55°</p> <p>1 St. Dachdurchführung 60/125 mm SKOBIFIXnano® WDVS</p> <p><input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot <input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz <input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
4b		<p>Mündungspaket bestehend aus:</p> <p>1 St. Flachdachkragen</p> <p>1 St. Dachdurchführung 60/125 mm SKOBIFIXnano® WDVS</p> <p><input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot <input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz <input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
			Übertrag:	

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
5		<p>Spezialkleber SKOBIFIX® 3-kg-Eimer, ausreichend für ca. 10 Verbindungen</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
6		<p>Halteschelle Verwendung im Bereich der Dachsparren</p> <p>130 x 160 mm SKOBIFIXnano® WDVS</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
7		<p>Halterung</p> <p>Set mit 3 Stück und Schraubensatz 1 Stück Halterung je Schachtelement SKOBIFIXnano® WDVS</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
Endsumme:				

Bauherr/Bauherrin: Abgabetermin des Angebotes:

Angebotssumme:

Ort/Datum

Anschrift des Bieters



Ausschreibungstext

Das Schachtsystem SKOBIFIXXs® **WDVS** mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsnummer Z-7.2-3210 ist als mehrschalige Abgasleitung zugelassen. Das System besteht aus der hinterlüfteten, abgasführenden Innenschale aus Polypropylen mit Nennweite 80 mm sowie den Außenschalenformstücken aus Schaumkeramik. Die mehrschalige Abgasleitung hat eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten.

SKOBIFIXXs® **WDVS** ist geeignet für den Anschluss von Feuerstätten, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, vorwiegend für Brennwertfeuerstätten. Die Beschaffenheit oder Ausrüstung der Feuerstätten muss sicherstellen, dass keine höheren Temperaturen als 120°C auftreten können.

Das System ist ein industriell vorgefertigtes Produkt, das in Elementbauweise erstellt und an der Fassade von Gebäuden installiert wird.

Mit seinen geringen Abmessungen integriert sich der »Brennwert-Schornstein« völlig in die Außenwärmedämmung. (ideale Überdeckung > 4 cm) Der Schacht ruht auf zwei Winkelkonsolen. Die Schachtelemente werden mit speziellen Halterungen an der Außenwand befestigt.

Die Außenschale wird mit dem rechteckigen Außenmaß 150 mm x 200 mm geliefert. Die Höhe beträgt 1000 mm. Die Verbindung der

Außenschalen erfolgt mittels SKOBIFIX® - Systemkleber sowie der integrierten Nut- und Federkonstruktion.

Die druckdichte abgasführende Leitung aus Polypropylen wird mittels Muffenverbindung montiert, durch Abstandhalter in dem Außenmantel zentriert und durch eine koaxiale Dachdurchführung über Dach geführt.

Vor Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bezirks-schornstefegermeister/in vorzunehmen. Zu beachten sind die gültigen Vorschriften und DIN-Normen sowie die Montageanleitung des Herstellers.

Nach Vorbereitung und Planung beträgt die reine Montagezeit (d.h. ohne Rüstzeit) von SKOBIFIXXs® WDVS :	
Anschlusselement	ca. 15–30 Minuten
Schachtelement (je steigenden Meter)	ca. 5–10 Minuten
Mündungspaket	ca. 15–30 Minuten

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
1		<p>Schachtelement SKOBIFIXXs® WDVS</p> <p>Inkl. Abgasleitung PPs D 80 bis 120°C. Höhe 1000 mm, Breite 150 mm, Tiefe 200 mm</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
2		<p>Bypass-Schachtelement</p> <p>250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl.PPs Abgasleitung D 80 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)</p> <p>150 x 200 mm SKOBIFIXXs® WDVS</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten:EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
3		<p>Anschlusselement als drehbares Anschluss-Stück vom Brennwertgerät zum Inkl. 2 Winkelkonsolen und Montagesatz SKOBIFIXXs® WDVS</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
			Übertrag:	

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
4a		<p>Mündungspaket bestehend aus:</p> <p>1 St. Universal-Schrägdachpfanne <input type="checkbox"/> 5°–25° <input type="checkbox"/> 25°–45° <input type="checkbox"/> 35°–55°</p> <p>1 St. Dachdurchführung 80/125 mm SKOBIFIXXs® WDVS</p> <p><input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot <input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz <input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
4b		<p>Mündungspaket bestehend aus:</p> <p>1 St. Flachdachkragen</p> <p>1 St. Dachdurchführung 80/125 mm SKOBIFIXXs® WDVS</p> <p><input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot <input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz <input type="checkbox"/> Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz <input type="checkbox"/> Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
			Übertrag:	

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
5		<p>Spezialkleber SKOBIFIX® 3-kg-Eimer, ausreichend für ca. 10 Verbindungen</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: EUR/St.</p>		
6		<p>Halteschelle Verwendung im Bereich der Dachsparren</p> <p>150 x 200 mm SKOBIFIXXs® WDVS</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten:EUR/St.</p> <p>Lohnkosten:EUR/St.</p>		
7		<p>Halterung</p> <p>Set mit 3 Stück und Schraubensatz 1 Stück Halterung je Schachtelement</p> <p>Best.-Nr.:</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten:EUR/St.</p> <p>Lohnkosten:EUR/St.</p>		
			Endsumme:	

Bauherr/Bauherrin:Abgabetermin des Angebotes:

Angebotssumme:

Ort/Datum

Anschrift des Bieters

