

# Ausschreibungstext

Das Schachtsystem SKOBIFIXXs® 30 mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsnummer Z-7.2-3210, ist als mehrschalige Abgasleitung zugelassen. Das System besteht aus der hinterlüfteten, Abgas führenden Innenschale aus Polypropylen mit Nennweite 80 mm sowie den Außenschalenformstücken aus Schaumkeramik. Die mehrschalige Abgasleitung hat eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten.

SKOBIFIXXs® 30 ist geeignet zum Anschluss an Feuerstätten, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, vorwiegend für Brennwertfeuerstätten. Die Beschaffenheit oder Ausrüstung der Feuerstätten muss sicherstellen, dass keine höheren Temperaturen als 120°C auftreten können.

Das System ist ein industriell vorgefertigtes Produkt, das in Elementbauweise erstellt und in Wohngebäuden geringer Bauhöhe (LBauO, LFeuVo) bis zu einer Schachtlänge von 12 m installiert wird (in neueren Bauordnungen in den Gebäudeklassen 1 bis 2).

SKOBIFIXXs® 30 beginnt oberhalb der Geschossdecke des Wärmeerzeugers und wird bis zur Dachhaut geführt. Der Anschluss zur Feuerstätte wird mit dem drehbaren Deckenanschlusselement hergestellt. Die Abgase münden über Dach mit der coaxialen Dachdurchführung.

Die Außenschale wird mit dem rechteckigen Außenmaß 150 mm x 200 mm geliefert. Die Höhe beträgt 1000 mm. Die Verbindung der Außenschalen erfolgt mittels SKOBIFIXXs®-Systemkleber sowie der integrierten Nut- und Federkonstruktion.

Die druckdichte Abgas führende Leitung aus Polypropylen wird mittels Muffenverbindung montiert und über Abstandhalter in dem Außenmantel zentriert.

Vor Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister/in vorzunehmen. Zu beachten sind die gültigen Vorschriften und DIN-Normen sowie die Montageanleitung des Herstellers.

Nach Vorbereitung und Planung der Decken durchbrüche beträgt die reine Montagezeit (d. h. ohne Rüstzeit) von SKOBIFIXXs® 30:

Deckenanschlusselement	15–20 Minuten
Schachtelement (je steigenden Meter)	5–10 Minuten
Mündungspaket	15–20 Minuten

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
1		<p><b>Schachtelement SKOBIFIXXs® 30</b>                      Außenmaße:                      Höhe 1000 mm, Breite 200 mm, Tiefe 150 mm</p> <p>Inkl. Abgasleitung PPs D 80–120°C.                      Beginnend oberhalb Geschossdecke des                      Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut                      (ca. 2 cm über Dachlattung)</p> <p>Best.-Nr.: .....</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: ..... EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: ..... EUR/St.</p>		
2		<p><b>Spezialkleber SKOBIFIX® 3-kg-Eimer</b>,                      ausreichend für ca. 10–15 Verbindungen</p> <p>Best.-Nr.: .....</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: ..... EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: ..... EUR/St.</p>		
3		<p><b>Deckenanschlusselement</b> als drehbares                      Anschluss-Stück von Brennwertgerät zu                      SKOBIFIXXs® 30</p> <p>Anschluss: AZ 80/125 (PPs/Alu) wahlweise:                      ~ T-Stück                      ~ Bogen 87° (ohne Revision)</p> <p>Best.-Nr.: .....</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: ..... EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: ..... EUR/St.</p>		
Übertrag:				

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
4a		<p><b>Mündungspaket</b> bestehend aus:</p> <p>1 St. Universal-Schrägdachpfanne  ~ 5°–25°  ~ 25°–45°  ~ 35°–55°</p> <p>1 St. Dachdurchführung 80/125</p> <p>wahlweise:</p> <p>~ Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot  ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz  ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack  ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot  ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz  ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack</p> <p>Best.-Nr.: .....</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: .....EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: .....EUR/St.</p>		
4b		<p><b>Mündungspaket</b> bestehend aus:</p> <p>1 St. Flachdachkragen  1 St. Dachdurchführung 80/125</p> <p>wahlweise:</p> <p>~ Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot  ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz  ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack  ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot  ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz  ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack</p> <p>Best.-Nr.: .....</p> <p>Liefern und montieren.</p> <p>Materialkosten: .....EUR/St.</p> <p>Lohnkosten: .....EUR/St.</p>		
			Übertrag:	

Lfd. Nr.	Menge (Stück)	Text	Einzelpreis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
Zubehörbauteile als Alternativpositionen. Bei Bedarf verwenden.				
5		<b>Verbindungsrippe</b> 100 x 140 mm Verwendung bei geschnittenen Elementen oder dort, wo die Nut- und Federverbindung hiermit neu hergestellt werden muss  Best.-Nr.: ..... Liefern und montieren.  Materialkosten: .....EUR/St.. Lohnkosten: .....EUR/St.		
6		<b>Halteschelle</b> 150 x 200 mm Sofern keine bauseitige Einfassung erfolgt Planung je 1 Stck oberhalb Rohboden (Estrichniveau) und im Dachsparrenbereich  Best.-Nr.: ..... Liefern und montieren.  Materialkosten: .....EUR/St.. Lohnkosten: .....EUR/St.		
7		<b>Anschlussadapter</b> für Deckenanschluss AZ 80/125 bei Verwendung anderer Anschlussmaße der bauseitigen Verbindungsleitung wahlweise: ~ reduziert auf 60/100 PPs/Alu ~ weitere auf Anfrage  Best.-Nr.: ..... Liefern und montieren.  Materialkosten: .....EUR/St.. Lohnkosten: .....EUR/St.		
			Endsumme:	

Bauvorhaben:

Bauherr/Bauherrin: .....Abgabetermin des Angebotes:

Angebotssumme:

Ort/Datum:

Anschrift des Bieters
-----------------------